



POPIS PŘEPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ		LEGENDA PRVKŮ VYBAVENÍ		
TYP	PLOŠINA O NOSNOSTI 250 KG - PRAVÁ	OZN.	TYP	POPIS
PROSTŘEDÍ	VNITŘNÍ	1	OVĚŘACÍ TLAČÍTKA	1. STANICE - DOLNÍ
ROZMĚR DESKY	1000/800 MM	2A	OVĚŘACÍ TLAČÍTKA	2. STANICE
BARVA PLOŠINY	RAL 7035	2B	OVĚŘACÍ TLAČÍTKA	3. STANICE - HORNÍ
POMOCNÁ KONSTRUKCE	PROFIL 60/40/4 MM - RAL 7035	3	SKLOPNÁ MADLA	NA ŠTÍTU PLOŠINY
PŘÍVOD ELEKTRO	CYKY-J 3X1,5	4A	BOČNÍ NÁJEZDOVÝ MŮSTEK	LEVÝ - DOLNÍ
KOTVENÍ	DO POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE	4B	BOČNÍ NÁJEZDOVÝ MŮSTEK	PRAVÝ - HORNÍ
SKLON POJEZDU	26,57°/0°/27,94°/0°/27,20°/0°	4C	ČELNÍ LIŠTA	PEVNÁ
PŘEVÝŠENÍ	4350 MM	5	OVĚŘACÍ TLAČÍTKA	NA ŠTÍTU PLOŠINY
POČET STANIC	3 + PARKING	6	POJEZDOVÁ DRÁHA	KARTÁČOVANÁ NEREZOVÁ OCEL
		7	ŠTÍT PLOŠINY	650/950 MM
		8	PŘEPRAVNÍ DESKA	1000/800 MM
		9	NABÍJEČI STANICE	4 KS
		10	ELEKTROROZVADĚČ	244/194/98 MM
		11	SKLOPNÁ SEDAČKA	

POZNÁMKY

SLOUPKY POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE SE KOTVÍ 2 ZADNÍMI KOTVAMI
NA CHEMICKOU MALTU DO PODLAHY A SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ, PŘEDNÍ ŠROUB
JE POUZE REKTIFIKAČNÍ, KOTVY JSOU TVOŘENY ZÁVITOVÝMI TYČEMI DÉLKY 160 MM

STÁVAJÍCÍ TYČOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI BUDE ZACHOVÁNO
A PRO PŘEHLEDNOST NENÍ V ŘEZU AA PODROBNĚ ZAKRESLENO

VÝKRES STANOVUJE TVAR A PARAMETRY DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, JEHO PODPŮRNÝCH
 I DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A NENAHAZUJE MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI,
 PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

±0,000 JE VZTAŽENA K 1.NP ÚSEKU MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY