ŘEZ B-B OSOU ULOŽENÍ OPĚRY CENTRUM

1:50



ŘEZ A-A OSOU MOSTU

1:50



Pokyny pro ohýbání výztuže		
Výztuž		10505
Háky a smyčky	ds < 20 mm 20 - 28 mm	4 ds 7 ds
Ohýbání a zahnutí	boční krytí výztuže > 5 cm; > 3 ds < 5 cm; < 3 ds	15 ds 20 ds



POZNÁMKA:
- ZÁVĚRNÉ ZÍDKY A HORNÍ ČÁST VNITŘNÍCH KŘÍDEL BUDOU DOBETONOVÁNY AŽ PO PŘEDEPNUTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PLOCHY BETONU VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘIZNÁNY VLOŽENÍM LIŠTY DO BEDNĚNÍ A PŘETĚSNĚNY DLE VL4-208.03
- VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY 15/15MM VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY DO BEDNĚNÍ PRO ZNÍŽENÍ RIZIKA URAŽENÍ HRANY
- BEDNĚNÍ POHLEDOVÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO Z NEHOBLOVANÉHO ŘEZIVA NA PERO A DRÁŽKU (KATEGORIE POVRCHU B DLE TKP 18)
- BEDNĚNÍ SKRYTÝCH PLOCH BUDE PROVEDENO Z HLADKÝCH VELKOPLOŠNÝCH BEDNÍCÍCH DESEK (KATEGORIE POVRCHU C DLE TKP 18)

PŮDORYS OPĚRY CENTRUM

1:50



BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ A SPÁDOVÝ BETON	C 16/20 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
PILOTY	C 30/37 - XA2, XC2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁKLADY OPĚR	C 30/37 - XC2,XF1 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍKY OPĚR	C 30/37 - XC4,XD1,XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR	C 30/37 - XC4,XD1,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4,XD1,XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ŘÍMSY	C 30/37 - XC4,XD3,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3

OCEL:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ	St 15.7-1660/1860 MPa	ZAINJEKTOVANÝ KABELOVÝ KANÁLEK
MATERIÁL ZÁBRADLÍ	S 235S	VIZ SKLADBA PKO

Název akce :
MOST EV.Č.M-16 UL.SUKOVA, RUMBURK

Investor:
MĚSTO RUMBURK
tř. 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

Název části :
MOST POŘES MANDAVU

Označ. části :
D.1 SO 201

VANER s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Adresa : V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel.: 485 152 532

Vypracoval	ING.T.HUMPAL	zak. číslo	18-05-033
Zodp. projektant	ING.T.HUMPAL	datum	09/2020
Techn. kontrola	ING.L.VANER	stupeň	PDPS
Investor	MĚSTO RUMBURK	měřítko	1:50
Příloha : TVAR SPODNÍ STAVBY - OPĚRA CENTRUM		č. přílohy: 6	paré: