

PŘELOŽKA VODOVODU

VÝPIS TRUB

HDPE PE100 trouba Egeplast 9010 RC+ d160/9,5 SDR17	17,80 m
--	---------

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

T Kus, DN150/150 PN10, Duktus	1 ks
-------------------------------	------

FFR Kus, DN150/80 PN10, Duktus	1 ks
--------------------------------	------

PPL Kus 5050, DN80 PN10, Hawle	1 ks
--------------------------------	------

Waga spojka přímá 3007, jištěná, DN150 / d154-192 PN10, Georg Fischer	2 ks
---	------

Profilovaná volná příruba poplastovaná, DN150/d160 PN10, Frialen	2 ks
--	------

PE 100

Elektrokoleno W45°, d160 SDR11, Frialen	8 ks
---	------

Elektrokoleno WS11°, d160 SDR11, Frialen	1 ks
--	------

Lemový nákrůžek BE, d160 SDR17, Frialen	2 ks
---	------

VÝPIS ARMATUR

Šoupě 4000, DN80 PN10, Hawle	1 ks
------------------------------	------

Zemní souprava 9500, telesk. 1,30-1,80 m DN80, Hawle + poklop	1 ks
---	------

Podzem. hydrant Hvězda 12.1.1.80.1250, 1,25m DN80 PN10, AVK + poklop	1 ks
--	------

OSTATNÍ

Betonový blok	2 ks
---------------	------

Ocelová chránička d660/10	11,00m
---------------------------	--------

Tepelná izolační pouzdra potrubí z extrudovaného polystyrenu tl.200mm vnitřní průměr 160mm	13,11m
---	--------

Oplechování tepelné izolace, průměr 560mm	2,11m
---	-------

Atyp. půlená manžeta d565/660 včetně nerez upínacích pásků, Disa	2 ks
--	------

Atyp. půlená manžeta d160/565 včetně nerez upínacích pásků, Disa	2 ks
--	------



Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ VODOVODU

VÝPIS TRUB

HDPE PE100 potrubí Egeplast 9010 d63/3,8 SDR17

53,96 m

VÝPIS TVAROVEK

Tvárná litina

Waga spojka přímá 3007, jištěná, DN150 / d154-192 PN10, Georg Fischer
(použité i pro trvalé napojení přeložky na stávající vodovod)

2 ks

PE 100

Elektrokoleno W90°, d63 SDR11, Frialen

4 ks

Elektrospojka MB, d63 SDR11, Frialen

2 ks

Elektroredukce MR, d90/63 SDR11, Frialen

2 ks

Koleno BW90°, d63 SDR17, Frialen

2 ks

Redukce RB, d160/90 SDR17, Frialen

2 ks