



230, napájení uzávěrem ze Měrče T_H

230, vývod zásobník TV, nepřímo ohřívavý vztl. a spirály kVW/400 – podvožek A2T1 B1- Trifázní směnovací sada pro UT 0C-25-60 230V Fideleté s adaptivním Fizeim, 3-cestný ventil DN25 MNK vKv=6,3 vztl. pohnutím/héře tepla DN2 Qm=Z, vyzvač ventil DN25 kv=81 nastává dle schématu

Trifázní směnovací sada pro UT 0C-25-60 230V Fideleté s adaptivním Fizeim, 3-cestný ventil DN25 MNK vKv=10 vztl. pohnutím/héře tepla DN2 Qm=Z, vyzvač ventil DN25 kv=81 nastává dle schématu

83- Podávací sestava VZT 0C-25-100 230V Fideleté s adaptivním Fizeim, pohnutím/héře tepla DN2 Qm=4, vyzvač ventil DN40 kv=30 nastává dle schématu

Trifázní směnovací sada pro UT 0C-25-100 230V Fideleté s adaptivním Fizeim, 3-cestný ventil DN25 MNK vKv=6,3 vztl. pohonu ZVU(UPRAVIT DLE VZTI) vyzvač ventil DN25 kv=81 nastává dle schématu

Trifázní směnovací sada pro UT 0C-25-80 230V Fideleté s adaptivním Fizeim, 3-cestný ventil DN25 MNK vKv=10 vztl. pohonu ZVU(UPRAVIT DLE VZTI)

0- Hlavní rozvaděč Měrč systému vytápění

1- Celo teplo teplo exteriér

1- Hlavní vypínač tepelného termostatu - exteriér

3- Rozšiřující modul Fizeim směšovacího okruhu

1- Odsávání odpadů státního okruhu

2- regulátor tlaku v přízemí nádrže (viz technický výkres!)

230 Výřiv fiktiv pro doplňování vody

3- Vodotěsné doplnění vody

230- Doplňovací člen sestavy UT od pitné vody

230- Doplňovací automat, ZVU

0- ...odlučovač kału
s neistot MAX.
300 ut

Vyracoval:		Ing. Martin Bažant		Stupeň dok.:	DSP+DPS	Datum:	Leden 2024
Vedoucí projektant:		Malý Rohozec 188, 511 01 Turnov		Číslo zakázky:	DSPS_01_01_24		
Odp. projektant:		Ing. Martin Bažant		Měřítko:	1:50	Formát:	6xA4
Investor:		Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 40801 Rumburk		Autorizace:		Paré:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KUCHYNĚ A JÍDELNY Tyršova 949/4, Rumburk							
D.1.4.3	Schéma zapojení zdroje		40				