

1.06 WC kóje

Prostor Norma	1.06 WC kóje 5.1.01	-
Délka	1000	mm
Šířka	1500	mm
Výška	3300	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí	Čisté	-
Interval čištění svítidel	12	Měsíců
Interval obnovy povrchů	36	Měsíců
Interval výměny zdrojů	Individuální	-
Nejistota výpočtu	0.0	%

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu	100 150 1700	mm
Rozteč bodů 1	200 0 0	mm
Rozteč bodů 2	0 300 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	5 5	-
Úhel naklonění	0	-

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svídlo	MODUS BRS 375	-
Světelný zdroj	LED	-
Souřadnice prvního svítidla	500 750 3300	mm
Rozteč svítidel 1	0 0 0	mm
Rozteč svítidel 2	0 0 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1 1	-
Počet svítidel	1	-
Vektor optické osy	0.00 -1.00	-
Vektor osy C0	-0.00 -1.00 0.00	-
Úhel otočení	270	°
Úhel naklonění	0	°
Úhel natočení	0	°

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 0.0 -
Střední hodnota 0.7 -
Maximální hodnota 4.5 -

Y\X	100	300	500	700	900
150	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5
450	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1350	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5

1.06 WC kóje**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 28: UGRmin: 0.0 UGRmed: 0.7 UGRmax: 4.5

